

# CATÁLOGO TÉCNICO

## 2025



**ELETRO VERO**  
E L E T R O   E   H I D R Á U L I C A

[ELETROVERO.COM.BR](http://ELETROVERO.COM.BR)



## FIXADORES



[ELETROVERO.COM.BR](http://ELETROVERO.COM.BR)



## AUTO-ATARRAXANTE CHATA PHILLIPS

### PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA CHATA COM FENDA PHILLIPS

**MATERIAL:**

AÇO INOXIDÁVEL - A2

**ACABAMENTO:**


PASSIVADO

**DIMENSÕES:**

DIN 7982 (DIN EN ISO 7050)

**ROSCA:**

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)



### TABELA DE DIMENSÕES (MM)

| d (diâmetro)             | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5   | 6,3   |
|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| passo                    | 1,06 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,58 | 1,81  | 1,81  |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
| h (altura cabeça) máx.   | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40  | 3,80  |
| chave phs n°             | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3     | 3     |

### TABELA DE MEDIDAS E EMBALAGENS

| Diâmetro<br>Comprimento | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6,5                     | 500 | 500 |     |     |     |     |     |
| 9,5                     | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |     |     |
| 13                      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 16                      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 19                      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 22                      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 25                      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 32                      |     | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 38                      |     | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 45                      |     |     |     | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50                      |     |     |     | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 60                      |     |     |     |     | 100 | 100 | 100 |
| 70                      |     |     |     |     | 100 | 100 | 100 |
| 80                      |     |     |     |     | 100 | 100 | 100 |
| 90                      |     |     |     |     | 100 | 100 | 100 |
| 100                     |     |     |     |     | 100 | 100 | 100 |

#### APLICAÇÃO

UTILIZAÇÃO IDÊNTICA AOS FIXADORES EM AÇO CARBONO, PORÉM EM LOCAIS SUJEITOS A ATMOSFERAS QUE PROPICIEM ALTA CORROSÃO, TAIS COMO, INDÚSTRIAS QUÍMICAS, DE BEBIDAS, ALIMENTÍCIA, NAVAL, ETC.



## CHIPBOARD CHATA

### PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS

**MATERIAL:**

- AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO

**ACABAMENTO:**


- BICROMATIZADO
- ZINCADO BRANCO
- ZINCADO PRETO

**DIMENSÕES:**

CONFORME PADRÃO FIXAR

**ROSCA:**

CONFORME PADRÃO FIXAR



### TABELA DE DIMENSÕES (MM)

| d (diâmetro)             | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 4,5  | 5,0  | 6,0   |
|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| passo                    | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60  |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 6,20 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 |
| h (altura cabeça) ref.   | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40  |
| chave phs nº             | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3     |

### TABELA DE MEDIDAS E EMBALAGENS

| Diâmetro<br>Comprimento | 3,0   | 3,5   | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 10                      | 1.000 |       |     |     |     |     |
| 12                      | 1.000 | 1.000 | 500 |     |     |     |
| 14                      | 1.000 | 1.000 | 500 |     |     |     |
| 16                      | 1.000 | 500   | 500 | 500 |     |     |
| 20                      | 1.000 | 500   | 500 | 500 |     |     |
| 22                      | 500   | 500   | 500 | 500 |     |     |
| 25                      | 500   | 500   | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 30                      | 500   | 500   | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 35                      |       | 500   | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 40                      |       | 500   | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 45                      |       |       | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 50                      |       |       | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 60                      |       |       |     | 200 | 200 | 200 |
| 70                      |       |       |     |     | 200 | 200 |
| 80                      |       |       |     |     | 200 | 200 |
| 90                      |       |       |     |     | 200 | 200 |
| 100                     |       |       |     |     |     | 200 |

COMPRIMENTOS ABAIXO DA LINHA POSSUEM ROSCA PARCIAL